

# MasterJet SMOOTH Roll-Up Silver

## Highlights

- >>> Silberne Rückseite
- >>> Schnelle Trocknungszeit
- >>> Hohe Opazität



	Technische Angaben
Material	Opaker PET-Displayfilm weiß matt, mit silberner, lichtundurchlässiger Rückseite.
Farbe	Weiß matt
Anwendungsbereich	Klassische Roll-Up- und Displaysteme, PoS Werbung im Innenbereich
Verarbeitungshinweis	Es wird empfohlen, das Material vor Gebrauch mindestens 24 Std. lang dem Raumklima anzupassen. Nach dem Druck ist auf ausreichende Trocknung der Tinte zu achten, um den späteren Verbund mit dem Laminat nicht zu beeinträchtigen.
Druckverfahren	Wasserbasierender Tintenstrahldruck, Dye- und Pigment-Tinten, UV-Tinten und Latex-Tinten der 1ten und 2ten Generation (2"-Kern beachten!)
Stärke / Grammatur (nach ASTM D645)	200 µm (± 10 µm) 250 g/m <sup>2</sup> (± 10 g/m <sup>2</sup> )
Glanzgrad in % (nach ASTM D2457)	60°: 2.0 ± 1.0 85°: 4.0 ± 1.0
Weißgrad (nach ANSI T)	L 85.0≤ a 1.0 (± 2.0) b -3.0 (± 2.0)
Optische Dichte CMYK	C 1.1 (± 0.1) M 1.1 (± 0.1) Y 0.9 (± 0.1) K 1.3 (± 0.1)
Gelbheitsindex (nach ASTM D1925)	32.0 (± 3)
Lagerung / Lagerhaltbarkeit	Material nur in Originalverpackung aufbewahren. Möglichst im Standardklima (23 °C, 50% rel. Feuchte) lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen. Maximale Lagerhaltbarkeit 1 Jahr!
Abmessungen	91,4 cm x 30 m (LFI-MSRUR914-30) 106,7 cm x 30 m (LFI-MSRUR106-30) 127,0 cm x 30 m (LFI-MSRUR127-30)

Diese Information entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll über die Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich informieren. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 02|2016